



COB

Plošný spoj se třemi vysoce svítivými body, vyzařujícími světlo pod úhlem až 140°, což umožňuje technologie „chip on board (COB)“, kdy je čip zalitý epoxidovou složkou a není usazen v keramickém pouzdře jako u SMD typu diod. Malé rozměry a jeho optické vlastnosti dovolují použití i v úzkých prostorech a v aplikacích s min. vzdáleností od prosvětlované či nasvětlované plochy. Modulární stavba, snadná instalace (vespod 3M páska a místo pro vrut) společně s vyzařovacími charakteristikami činí tento produkt jasnou volbou pro většinu interiérových aplikací.

COB	cena / ks	skladem	technické informace			
modrá	50 Kč	416 ks	1,2 lm vyzařovací úhel 140°	12 V/DC	příkon 0,3W	rozměr 5 x 1,6 x 0,16 cm
zelená	53 Kč	371 ks	5 lm vyzařovací úhel 140°	12 V/DC	příkon 0,3W	rozměr 5 x 1,6 x 0,16 cm
oranžová	26 Kč	60 ks	4,2 lm vyzařovací úhel 140°	12 V/DC	příkon 0,5W	rozměr 5 x 1,6 x 0,16 cm
červená	28 Kč	1775 ks	6,5 lm vyzařovací úhel 140°	12 V/DC	příkon 0,5W	rozměr 5 x 1,6 x 0,16 cm
bílá	56 Kč	1263 ks	8,2 lm vyzařovací úhel 140°	12 V/DC	příkon 0,35W	rozměr 5 x 1,6 x 0,16 cm

Headquarters:
Veveří 39
602 00 Brno
Czech Republic

Sales Department:
Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
Czech Republic

tel.: +420 511 112 763
+420 511 112 946
mob.: +420 774 716 216
e-mail: info@snaggi.com